

USINE DE BÉTON PRÉPARÉ



Usine portable 70599U : **Heltzel**

Révision : 4 février 2009

HISTORIQUE

- ☞ 1999 Chantier DJL Autoroute 40
- ☞ 2003 Chantier Constr. A. Lavoie – Manouane
- ☞ 2004 Béton Fortin – Eastmain
- ☞ 2007 Centre de distribution Canadian Tire – Côteau-du-Lac



DESCRIPTION DE L'USINE

Centrale :	Portable avec premix	m ³ /heure	:	120
Modèle :	Heltzel 904C	m ³ /gâchée	:	4
Dosage :	Système Marcotte	Nbre de silos de ciment	:	2
		Nbre de trémies d'agrégats	:	4

COMMENTAIRES

Opérationnelle, très bon état

CARACTÉRISTIQUES DE L'USINE

ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION

Malaxeur*	:	Heltzel de 7.6 m ³	* Permet le chargement de bétonnières ou camions à benne.
Convoyeurs	:	Alimentation des balances (4)	3 : 66 pi x 24 po 1 : 66 pi x 30 po
Génératrice	:	Disponible si requis	
Bouilloire	:	Disponible si requis	
Compresseur	:	??? ?? HP	
Électricité	:	800 AMP et 600 V	

COMPOSANTES DE L'USINE

	Poids (kg)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Nbre d'essieu(x)
Usine Heltzel	: 32 000	22,5	3,5	3,9	3
Malaxeur	: 28400	6,4	3,0	4,2	2
Benne d'alimentation	: 7600	12,8	3,2	4,1	1
Centre de dosage	: ---	6,1	3	3,6	2
Remorque 45 pi	: ---	13,72	2,62	3.89	2

CIMENT

Capacité des silos (tm)	:	Silo 1 : 60 incorporé à l'usine	Silo 2 : 150 (silo indépendant)
Capacité de la balance (kg)	:	2500	

GRANULATS

Capacité des trémies (tm)	:	#1 : 45 #2 : 45 #3 : 45 #4 : 45
		Pierre : 135 (1 + 2 + 3) Sable : 45 (4)
Capacité des balances (kg)	:	Pierre et sable : 5000

EAU

Provenance	:	Aqueduc
Capacité des réservoirs (l)	:	#1 : 4500 L.
Capacité de la balance (kg)	:	2000

ADJUVANTS

Capacité des réservoirs (l)	:	#1 : 4500 #2 : 4500 #3 : 2300 #4 : 2300
Dosage volumétrique	:	Compteur

CROQUIS DE L'USINE