Ciment Québec

Guide d'emballage

Révision février 2022

Ce guide d'emballage a été conçu pour répondre aux exigences des différents clients et transporteurs de marchandises. Nous concevons et réalisons des emballages en conformité avec leurs cahiers de charges ou spécifications techniques particulières. Ils sont adaptés :

- À chaque mode d'expédition (terrestre, maritime, aérien) ;
- Au niveau de la protection thermique ou hygrométrique demandée par la nature et la sensibilité de nos produits à emballer ;
- Aux contraintes de stockage extérieur (livraison sur chantier, stockage longue durée).

Index de nos emballages

Emballage d'une palette **2**

1. Emballage régulier 2
2. Emballage renforcé 2
3. Emballage supérieur 3
4. Emballage supérieur renforcé 3
5. Emballage avec bavette + dessus en contreplaqué 4
6. Emballage avec bavette + dessus en contreplaqué (+) 1 - 2x4 sur 2 côtés 4

Emballage d'un sac semi-vrac (SSV) **5**

1. Emballage SSV sur palette 5
2. Emballage SSV sur palette et avec courroies 6
3. Emballage SSV double palette 6
4. Emballage SSV avec caisson 6

Identification du colis **7**

Étiquette détaillée (exemple) 7

EMBALLAGE D'UNE PALETTE

1. **Emballage régulier**
   - 1 couverture de polythène 0,002" ou 0.0508mm
   - 16 tours de pellicule étirable 0,0008" ou 0.0203mm

2. **Emballage renforcé**
   - 1 papier noir sur la palette
   - 16 tours de pellicule étirable 0,0008" ou 0.0203mm
   - 1 couverture de polythène 0,002" ou 0.0508mm
   - 1 sac de polythène 0,002" ou 0.0508mm
   - 16 tours de pellicule étirable 0,0008" ou 0.0203mm

↑en page 1↑

3. Emballage supérieur

- 1 papier noir sur la palette
- 16 tours de pellicule étirable de 0,0008" ou 0.0203mm
- 1 couverture de polythène de 0,002" ou 0.0508mm
- 1 sac de polythène de 0,002" ou 0.0508mm
- 1 carton sur le dessus de la palette de 0,125" ou 3.17mm
- 4 coins de carton de 2 1/2" x 2 1/2" x 36" x 0,120"
- 4 ceintures en acier 3/4" x 0, 04"

4. Emballage supérieur renforcé

- 1 papier noir sur la palette
- 16 tours de pellicule étirable de 0,0008" ou 0.0203mm
- 1 couverture de polythène de 0,002" ou 0.0508mm
- 1 sac de polythène de 0,002" ou 0.0508mm
- 1 carton sur 5 faces de la palette de 0,125" ou 3.17mm
- 4 coins de carton de 2 1/2" x 2 1/2" x 36" x 0,120"
- 4 ceintures en acier 3/4" x 0, 04"

↑en page 1↑

5. **Emballage avec bavette + dessus en contreplaqué**
   - 1 papier noir sur la palette
   - 16 tours de pellicule étirable 0,0008" ou 0.0203mm
   - 1 couverture de polythène 0,002" ou 0.0508mm
   - 1 sac de polythène 0,002" ou 0.0508mm
   - 2 bavettes de protection avant et arrière (contreplaqué et planche)
   - 1 feuille de contreplaqué) 1/2" sur le dessus
   - 4 coins de carton de 2 1/2" x 2 1/2" x 36" x 0,120"
   - 2 ceintures en acier 3/4" x 0, 04"

6. **Emballage avec bavette + dessus en contreplaqué**
   (+) 1 - 2x4 à chaque longeron extérieur
   - 1 papier noir sur la palette
   - 16 tours de pellicule étirable 0,0008" ou 0.0203mm
   - 1 couverture de polythène 0,002" ou 0.0508mm
   - 1 sac de polythène 0,002" ou 0.0508mm
   - 2 bavettes de protection avant et arrière (contreplaqué et planche)
   - 1 feuille de contreplaqué) 1/2" sur le dessus
   - 4 coins de carton de 2 1/2" x 2 1/2" x 36" x 0,120"
   - 2 ceintures en acier 3/4" x 0, 04"
   - 1 2x4 à chaque longeron extérieur

⬆en page 1⬆

EMBALLAGE D'UN SAC SEMI-VRAC (SSV)

1. Emballage SSV sur palette

- Sur palette de bois mou non retournable 37 ½ x 44 3/4
- 4 lanières de carton 6" x 48" x 0,278"
- 4 ceintures en acier 3/4" x 0, 04"
- Type de ciment identifié sur le sac

2. Emballage SSV sur palette et avec courroies

- Sur palette de bois mou non retournable 37 ½ x 44 3/4
- 2 lanières de carton 6" x 48" x 0,278"
- 2 ceintures en acier 3/4" x 0, 04"
- Type de ciment identifié sur le sac

↑en page 1↑

3. **Emballage SSV double palette**
   - Deux palettes de bois mou non retournable 48" x 48"
   - 4 ceintures en acier 3/4" x 0, 04"
   - Type de ciment identifié sur le sac

4. **Emballage SSV avec caisson**
   - Sur palette de bois mou non retournable 48" x 48"
   - Caisson de bois et contreplaqué de 16" de haut sur les 4 côtés de la palette
   - 4 courroies et contreplaqué sur le dessus (sur demande)
   - Type de ciment identifié sur le sac

↑en page 1↑

IDENTIFICATION DU COLIS

Étiquette détaillée (exemple)

- Numéro séquentiel
- Numéro du bon de commande (P.O.)
- Numéro de réservation
- Nom du produit
- Dimensions (L x L x H) et volume du colis en m^3 (V)
- Poids total du colis en kilogrammes
- Destinataire

Ciment Québec

No. SQ: **1 OF XXX**

No. P.O.: **ABC XXX**

No. RÉS: **AAA0000- AAA1111**

Produit: Description: CIMENT PORTLAND GU-20KG

Dimension / Volume: 94 cm (L) x 107 cm (L) x 124 cm (H) /1,25 m^3 (V)

Poids: 1460 KG

Destinataire: Entreprise xxx

Document révisé : 2022-02-21

↑en page 1↑